

MODIFICACION DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En relación al expediente EXP048/2013/19, “Suministro con instalación de equipamiento específico de laboratorio para el Taller Mecánico de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, ubicada en el Campus de Puerto Real, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, compuesto por dos lotes:

- Lote 1: Equipamiento de máquinas-herramienta convencionales y equipos auxiliares; y,
- Lote 2: Equipo de corte por chorro de agua (Waterjet)”

y advertido error en la redacción de la propuesta del Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el profesor responsable del contrato, se procede a la rectificación de lo siguiente:

- En la página 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en el apartado titulado

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPAMIENTO O DE LAS PRESTACIONES A CONTRATAR.

➤ Donde dice:

• Rectificadora cilíndrica.

Características técnicas mínimas:

Carrera longitudinal X: 520 mm. Hidráulica, guías a bolas.

Carrera transversal Y: 220 mm.

Carrera vertical Z: 350 mm.

Potencia del motor: 1,5 Kw.

Dimensiones de la muela: 180 x 200 x 80 mm

Equipo de refrigeración: Si.

Plato electromagnético: 400 x 200 x 80 mm.

Revoluciones de la muela: 3000 rpm .

Diferentes accesorios de máquina.

Diferentes utillajes de amarre (mordazas, platos, bases giratorias, bridas, etc).

Construida según normativa CE, aportando la acreditación correspondiente.

Equipo base:

Muela, portadiamante, diamante, extractor de muela, equipo de refrigeración, plato electromagnético, equilibrado de eje, lámpara de trabajo, juego de muelas, manual de uso y herramientas de servicio

- **Rectificadora tangencial.**

Características técnicas mínimas:

Carrera longitudinal X: 520 mm. Hidráulica, guías a bolas.

Carrera transversal Y: 220 mm.

Carrera vertical Z: 350 mm.

Potencia del motor: 1,5 Kw.

Dimensiones de la muela: 180 x 200 x 80 mm .

Equipo de refrigeración: Si.

Plato electromagnético: 400 x 200 x 80 mm.

Revoluciones de la muela: 3000 rpm.

Diferentes accesorios de máquina.

Diferentes utillajes de amarre (mordazas, platos, bases giratorias, bridas, etc).

Construida según normativa CE, aportando la acreditación correspondiente

Equipo base:

Muela, portadiamante, diamante, extractor de muela, equipo de refrigeración, plato electromagnético, equilibrado de eje, lámpara de trabajo, juego de muelas, manual de uso y herramientas de servicio.

➤ Debe decir,

- **Rectificadora cilíndrica.**

Características técnicas mínimas:

Distancia entre puntos: 600 mm.

Altura de centros: 140 mm.

Potencia del motor: 4Kw.

Dimensiones de la muela: 400 x 50 mm

Equipo de refrigeración: Si.

Revoluciones de la muela: 3000 rpm .

Velocidad cabezal portapiezas: 20-400 rpm.

Diferentes accesorios de máquina.

Diferentes utillajes de amarre (mordazas, platos magnéticos, bases giratorias, bridas, etc).

Construida según normativa CE, aportando la acreditación correspondiente.

Equipo base:

Muela, portadiamante, diamante, extractor de muela, equipo de refrigeración, plato electromagnético, equilibrado de eje, lámpara de trabajo, juego de muelas, manual de uso y herramientas de servicio

- **Rectificadora tangencial.**

Características técnicas mínimas:

Superficie rectificable: 600 x450 mm.

Altura rectificable: 275 mm.

Potencia del motor: 6 Kw.

Dimensiones de la muela: 225 x 25 x 51 mm .

Equipo de refrigeración: Si.

Plato electromagnético: 600 x 400 mm.

Revoluciones de la muela: 3000 rpm.

Diferentes accesorios de máquina.

Diferentes utillajes de amarre (mordazas, platos, bases giratorias, bridas, etc).

Construida según normativa CE, aportando la acreditación correspondiente

Equipo base:

Muela, portadiamante, diamante, extractor de muela, equipo de refrigeración, plato electromagnético, equilibrado de eje, lámpara de trabajo, juego de muelas, manual de uso y herramientas de servicio.

Cádiz a 2 de diciembre de 2013

EL RECTOR, por delegación de competencia,
(Resolución de 27/09/2013, BOUCA núm. 165 de 04/10/2013)

EL GERENTE


Fdo. Manuel Gómez Ruiz



